

仕様書

定 格

電 圧	AC	V
	DC	V
電 流	A	
特性(公称)インピーダンス	50	Ω
適 合 ケ ー ブ ル		
周 波 数 範 囲	DC	~ 65GHz

※印欄：必要項目○印

1. 電気的性能

※ NO	項 目	条 件	試 験 規 格	
○ 1	接触抵抗	中心コネクタ外 外部導体	AC 1KHz, ~ mA AC	4 mΩ以下 4 mΩ以下
	○ 2	耐 電 圧	AC 500V, 1分間	異常なき事
○ 3	絶 縁 抵 抗	DC V	5000 MΩ以上	
○ 4	電 圧 定 在 波 比	DC ~ 26.5 GHz	1.12	
		26.5 ~ 50 GHz	1.20	
		50 ~ 65 GHz	1.35	
○ 5	挿 入 損 失	DC ~ 65 GHzにおいて	0.06√f GHz dB以下	



参  
考  
図

このページのみ交換

002-1

△					株式会社 ワカ製作所
△					部
△					番
△					SSK-0089
△					名
△					称
△					Vバンドコネクタ 仕様書
△					1/
△					図
△					番
△	70Ω→65Ω 変更(規定器)	98.10.1	林 佐味	飯田 中	
記号	変 更 記 事	年 月 日	担 当	承 認	